

Materiály, konstrukce

Základem dvířek T.effect+ je laminovaná kompozitní deska doplněná barevně identickou hranou. Prvkem, který dodává dvířkům vynikající vzhledové i užitné vlastnosti, je speciální finální lak vytvrzený elektronovým paprskem.

T.effect+ dodáváme v atraktivních matných dekorech.

Materiálová skladba:

MDF + lamino + tvrzený matný lak

standardní tloušťka: 18,5 mm

Rozměry

- T.effect dílce: min. 100 mm x 100 mm olepený / 20 mm x 100 mm jen řezaný
max. 1200 x 2.780 mm

Tolerance

- rozměrová tolerance výrobku proti požadovaným hodnotám může být ± 1 mm.
- tloušťková rozměrová tolerance stanovená výrobcem je $\pm 0,3$ mm, při vícenásobné laminaci $\pm 0,5$ mm, max. průhyb desky je stanoven na max. 2 mm / 1 bm

Použití a pokyny

Dvířka T.effect nejsou primárně určena pro bezúchytkové používání.

- použití pro čelní plochy a nábytkové dílce v interiérech bytů, domů a komerčních prostorů
- tepelná odolnost je při dlouhodobém působení (déle než 1 hodinu) stanovena na max. 50°C, při krátkodobém (do 1 hodiny) na max. 90°C, tepelná odolnost lepené spáry je 100°C
- vyhněte se přímému působení ohně a v případě horkovzdušných a jiných tepelných zdrojů, preventivně opatřete navazující část nábytku stíníci nerezovými lištami z naší nabídky (tepelný štít) nebo dodržujte minimální odstupovou vzdálenost 20 mm od spotřebičů